

Ceník vybraných produktů



Legionářská 561, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: +420 499 320 201, e-mail: info@skv-sro.cz
www.skv-sro.cz

Odměřovací kolečko OK-III

TYP	Rozlišovací schopnost				*zákaznické provedení
	100 mm	10 mm	2 mm	1 mm	
OK-III 200	5 900 Kč	6 300 Kč	-	7 200 Kč	8 000 Kč
OK-III M 200	8 400 Kč	8 800 Kč	-	9 900 Kč	10 200 Kč
OK-III 400	6 200 Kč	6 500 Kč	7 200 Kč	10 100 Kč	10 500 Kč
OK-III 400 OC	6 300 Kč	6 600 Kč	7 300 Kč	10 200 Kč	10 600 Kč
OK-III M 400	9 100 Kč	9 200 Kč	10 200 Kč	13 000 Kč	13 000 Kč
OK-III M 400 OC	9 200 Kč	9 800 Kč	10 500 Kč	13 300 Kč	13 500 Kč
Odpružené ramínko			500 Kč		
Příplatek za délku kabelu (za každý metr délky nad 3 m)			50 Kč		

Legenda:

200/400 = obvod kolečka 200/400 mm

M = provedení metrologické (plombovatelné)

OC = kolečko z nerezové oceli s kosoúhlye rádlvaným povrchem (na přání je možné vyrobit příčné rádlvání)

Příklady objednávky odměřovacího kolečka:

OK-III M 200 (10 mm) = metrologické provedení kolečka o obvodu 200 mm s rozlišovací schopností 10 mm, s kabelem délky 3 m, bez odpruženého ramínka.

OK-III M 200 (1 mm), odpružené ramínko, kabel 5 m = metrologické provedení kolečka o obvodu 200 mm s rozlišovací schopností 1 mm, s kabelem délky 5 m, s odpruženým ramínkem.

Pro speciální použití odměřovacích koleček Vám zajistíme potřebné úpravy na požadované účely. **Cena repase je 50% ceny nového kolečka.**

Doplatek za kabel dle skutečnosti.

* **zákaznické provedení** umožňuje naprogramovat při výrobě počet pulsů na otáčku (32, 64..8192; 40, 80, 100, 162, 200, 320, 400, 500, 800, 1000, 2000).

Informativní cena ověření od ČMI: 6 067,- CZK bez DPH, [ceník 2026 ČMI, položky 3030, 4320, 3169].

Množstevní slevy:

3 ks ... 3%, 4-10 ks ... 5%, 11-25 ks ... 10%, 26 a více ks ... 14%

Univerzální elektronický čítač LUCA-T

TYP	Cena
Čítač LUCA-T ve standardní konfiguraci	19 750 Kč
Čítač LUCA-T ve standardní konfiguraci - provedení metrologické (plombovatelné)	21 550 Kč

Poznámka: Čítač LUCA-T lze použít jako náhrada za čítače LUCA / LUCA-2, které již nejsou v nabídce.

Na zakázku lze provést programové a obvodové úpravy podle požadavku zákazníka.

Množstevní slevy:

3 ks ... 3%, 4-10 ks ... 5%, 11-25 ks ... 10%, 26 a více ks ... 14%

Snímače polohy pro pneumatické válce SP-X (pouze doprodej)

Značení snímačů: SP (H)-X.uu.x.i/L

SP	Snímač polohy kontaktní (jazýčkové relé)		
SPH	Snímač polohy bezkontaktní (Hallova sonda)		
X	Typ pouzdra	2	Pro pneumatické válce s obnaženými svornými tyčemi. Průměr svorných tyčí 4,5-12 mm.
		4	Pro pneumatické válce s kruhovým povrchem těla. Pro profilové válce s drážkou (šíře na povrchu 11 mm, šíře v patě drážky 12,8 mm, hloubka 3,3 mm) pro snímač, tzn. např. kompaktní a krátkozdvíhové válce S+P.
		5	Pro pneumatické válce s pláštěm s „ušima“ o tloušťce 10 - 13 mm.
		6	Pro pneumatické válce s pláštěm s „ušima“ o tloušťce 13 - 16 mm.
uu	Maximální spínané napětí	3	30 V
		5	50 V
		25	250 V
x	Charakter spínaného napětí	bez označení nebo x	ss. i stř.
		y	pouze střídavé
		z	pouze stejnosměrné
i	Maximální spínaný proud	bez označení	max. 0,5 A
		0,1	0,15 A
		0,2	0,2 A
		0,5	0,5 A
		0,7	0,7 A
		3	3:00 dop.
L	Délka přívodního kabelu	Bez označení standardně 2 m	

Ceník základních typů snímačů (pouze doprodej)

objednací číslo	TYP	1-49 ks
40118	SP-2.05.0,2	790 Kč
40121	SP-4.05.02	890 Kč
40119	SP-5.05.0,2	990 Kč
40120	SP-6.05.0,2	990 Kč

Příplatek za délku kabelu (za každý metr délky nad 2 m) + 25 Kč.

Na zakázku lze dodat provedení snímačů dle požadavků zákazníků i odchylné od základních typů.

Ochranné RC členy

TYP	1-49 ks	50-99 ks	100-199 ks	200 a více ks
RC 400	59 Kč	-	-	49 Kč
RC 401	99 Kč	-	-	79 Kč

Poznámka: RC 206 již není v nabídce.

Ceník vybraných produktů SKV s.r.o. platný od 1.5. 2026. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

(2)